



neoCeil® Kellerdecken-Dämmplatte

- Hochdämmendes Element aus Neopor®
- Werkseitig aufkaschierte 3 mm HDF-Platte
- Unterseitige Dämmung von Keller- und Wirtschaftsräumen



Gemeinsam Werte schaffen.

neoCeil® Kellerdecken- Dämmelement

Hochdämmendes Element bestehend aus Neopor® und einer werkseitig aufkaschierten 3 mm starken HDF-Platte zur unterseitigen Dämmung von Keller- und Wirtschaftsräumen. Zur Befestigung steht Systemzubehör zur Verfügung. Lieferung inklusive Design-Abdeckprofil. Zur Anpassung an das Raumklima sind die Dämmplatten vor der Verarbeitung fünf Tage bei einer Raumtemperatur von über 15°C zu lagern.

Eigenschaften	neoCeil® Kellerdecken-Dämmplatte	
Kantenausbildung	EPS: umlaufend Nut & Feder; HDF-Platte: stumpf	
Anwendung	DI	
Qualitätstyp	EPS 032 DI	
Elementmaße	1.210 x 610 mm	
Deckfläche	1.200 x 600 mm	
Plattendicke	53 - 123 mm	
CE-Schlüssel	EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(70,-)3-DS(N)5	
Technische Daten		
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert lt. Zulassung Z-23.15-1411	0,032 W/(mK)	
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert - HDF-Platte	0,130 W/(mK)	
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert DIN EN 13163	20/40	
Brandverhalten DIN EN 13501-1	Euroklasse E	
Brandverhalten DIN 4102-1 - EPS	B1	
Brandverhalten DIN 4102-1 - ges. Element	B2	
Dicke [mm]	m²/Palette	Wärmedurchlasswiderstand R [m²K/W]
53	17,71	1,586
63	14,76	1,898
83	11,07	2,523
103	8,86	3,148
113	8,12	3,461
123	7,38	3,773

Systemzubehör: Design-Abdeckprofil zur Überdeckung der Plattenstöße; Befestigungskralle A zur wandseitigen Befestigung der ersten Plattenreihe; Befestigungskralle B zur Befestigung der Platten an der Decke. Alternativen zur Befestigungskralle: Schlagdübel zur mittigen Befestigung der Platten

Weiteres Zubehör: Betonschraube weiß, zur Befestigung der abschließenden Plattenreihe; Design-Randprofil, zum Abschluß an aufgehenden Bauteile

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand Januar 2013.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden sie unter: www.bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG,
Bachl Dämmtechnik GmbH & Co. KG
www.bachl.de e-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.