

Kontur FSP 1-032

Fassaden-Dämmplatte

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngröß	Normen		
Material			G3 touch Mi Glaswolle-P SAINT-GOE mit RAL-Gü Mineralwolle Gefahrstoff Chemikalier und EU-Ricl	-		
Kaschierung			Einseitig mit	-		
Anwendungsgebiete			WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung	4108-10	
Euroklasse			A1 nichtbrennbar		EN 13 501	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(m·K)	0,032		Z-23-15-1459	
Wärmeleitfähigkeitsstufe	WLS		032		-	
Grenzabmessung für die Dicken	Ti		3		EN 13 162	
Temperaturverhalten		°C	Verwendung bis 150		-	
Spezifische Wärmekapazität	С	kJ/(kg⋅K)	0,84		-	
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl	μ		~1		EN 12 086	
Feuchtigkeitsverhalten			WL(P) durchgehend wasserabweisend		EN 13 162	
Strömungswiderstand	AF	kPa·s/m²	≥ 5	EN 13 162		
Anwendungshinweise	Formstabile Fassaden-Dämmplatte für die außenseitige Wärmedämmung von Außenwänden mit hinterlüfteten, nichttransparenten Fassadenbekleidungen, insbesondere bei Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen, ohne Beschränkung bei der Gebäudehöhe. Die Platten werden mechanisch mit Dämmstoffhaltern am Untergrund befestigt und / oder zwischen die Unterkonstruktion geklemmt. Die Befestigung mit nur 1 Dämmstoffhalter pro Dämmplatte ist nach objektbezogener Freigabe durch ISOVER Dialog möglich.					

Lieferformen										
Dicke/mm	m²/Paket	Pakete/Palette	m²/Palette	Länge/mm	Breite/mm	R_D				
160	2,25	16	36	1.250	600	5,00				
140	2,25	16	36	1.250	600	4,35				
120	3,00	16	48	1.250	600	3,75				
100	3,75	16	60	1.250	600	3,10				
80	4,50	16	72	1.250	600	2,50				
60	6,00	16	96	1.250	600	1,85				
50	7,50	16	120	1.250	600	1,55				
40	9,00	16	140	1.250	600	1,25				

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter "www.isover.de"). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER Vertriebszentren und ISOVER Dialog zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.